



- Lierspecificaties**
- Serienummer : P19796
 - Type : Elektrische ankerlier ECA-2200-KB
 - Werklast (SWL) : 2200 kg op laag 1
 - Houdkracht : 8000 kg op laag 1
 - Inhaalsnelheid : ca. 10 m/min op laag 1
 - Trommel : Ø180x280 mm
 - Kabelberging : 72 meter Ø18 mm op 6 lagen incl. 3 veiligheidswindingen
 - Motorvermogen : 5.5kW S2-10min
 - Voeding : 400V 50Hz
 - Beschermklasse : IP56 TENV
 - Rem : 150% SWL in drive
 - Conservering : 3-laags coating RAL5010 vlg ISO 12944 C3
 - Inclusief opties : Vrijloop koppeling
: Bandrem
: Verhaalkop
 - Gebruiksklasse : T5-L2-M5 (vlg FEM 1.001 en ISO 4301/1)
 - Gebruikstemperatuur : -10° tot +40° Celsius

LET OP : Verseizingsafstand min. 4 meter vanaf hartlijn trommel tot
: hartlijn 1e schijf, uitgaande van links/rechts geslagen kabel,
: indien geen andere compenserende maatregelen genomen zijn.

POS.No	Qty.	ARTICLE or DESIGNATION	MATERIAL or DRAWING NO.	DIMENSIONS
		DROMEC bv Steenoven 13 3911 TX RHENEN The Netherlands	SCALE: 1:7.5	COMMENTS: Scherpe kanten breken
			UNIT: mm	
			DATE: 29.03.2018	
			DRAWN BY: PVB	
DESIGNATION			DRAWING - REV.NO	SIZE
DL-A-2-A			DL-A-2-A	A3

Toleranties according to ISO 2768-mL, unless otherwise specified complete welding a = 0,5 x thinnest sheet +1
Copyright Dromec bv - Notices to third parties is only allowed with written permission