



Lierspecificaties

Serienummer : P22362
 Type : Elektrische ankerlier ECA-2200-KB3VV
 Werklast (WLL) : 2200 kg op laag 1
 Houkracht : 3x 8000 kg op laag 1
 Inhaalsnelheid : ca. 10 m/min op laag 1
 Trommel : 3x Ø180 x 280 mm
 Kabelberging : 3x 72 meter Ø22 mm op 7 lagen incl. 3 veiligheidswindingen
 Motorvermogen : 4,5kW S2-10min
 Voeding : 400V 50Hz 3ph
 Beschermklasse : IP56 TENV
 Rem : 60Nm 205Vdc
 Conservering : 3-laags coating RAL5010
 Inclusief opties : 3x Vrijloopp koppeling
 : 3x Handbediende bandrem
 : 2x Verhaalkop

Gebruiksklasse : T1-L3-M2 (vlgs FEM 1.001 en ISO 4301/1)
 Gebruikstemperatuur : -10° tot +40° Celsius

LET OP : Verseizingsafstand min. 5 meter vanaf hartlijn trommel tot hartlijn 1e schijf, uitgaande van links/rechts geslagen kabel, indien geen andere compens

Datum:

Naam klant:

Goedgekeurd voor productie:

Released	STATUS:		TITLE: ECA-2200-KB3VV		DRAWING - REV.No: DLA-117 KB3VV	
	DRAWN BY: PM		SHEET: 1		D	
	CHECKED BY:		UNIT OF MEASURE: mm		C	
	www.dromec.nl		SCALE: 1:10		B	
+31(0)317-681155		DATE: 11.11.2022		A		
		COMMENT: Scherpe kanten breken		REV TEXT		
				DATE		
				NM		